



4 mil Clear	Uten film	Med film
Transmisjon UV-lys:	75 %	< 1 %
Transmisjon Synlig lys:	92 %	89 %
Total Solabsorpsjon:	7 %	12 %
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	14 %	16 %
B-verdi (shading coefficient):	0,99	0,96
G-verdi (SHGC):	0,86	0,84
U-verdi (EN673 W/m2 oK):	5,80	6,07
Materialtykkelse:		4 mil / 0,1mm
Limfasthet:		1,25kg/cm2
Strekholdbarhet:		28500 PSI
Forlengelse ved brudd:		125 %
Klassifisering:		NS EN 12600 2b2

Spesifikasjonene gjelder film montert på klart enkeltglass (3 mm). Tester, utstyr og metoder er i samsvar med ASTM, ANSI og NFRC standarder.

4 mil Clear – en lettmontert sikkerhetsfilm for personvern mot glassplinter.

Bruksområder: Skole, barnehager, biler, matvare og kliniske produksjonsmiljøer

Testresultater:		
Støt	AS/NZS 2208	✓
	ANSI Z97.1 (12" pendelfall)	✓
	ANSI Z97.1 (18" pendelfall)	✓
	CPSC 1201 Kategori 1 (18" pendelfall)	✓
	CPSC 1201 Tittel 16 (48" pendelfall)	✓
	BS 6206 Klasse B	✓
	NO EN 12600 Klasse 2B2	✓
Brann	ASTM D1929 Gnist	✓
	ASTM E84 Overflatebrann	✓
Bombetest	GSA Nivå C (4psi, 30psi/msec)	P(3B)



Monteringsanbefaling	4 mil Clear
Klart enkeltglass (3mm):	Ja
Klart dobbeltglass:	Ja
Low-E dobbeltglass:	Ja
Trippel Glass:	Ja
Garanti	10 år *

* i tråd med våre glasskompatibilitets retningslinjer