



7 mil Clear	Uten film	Med film
Transmisjon UV-lys:	75 %	< 1 %
Transmisjon Synlig lys:	92 %	88 %
Total Solabsorpsjon:	7 %	11 %
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	14 %	17 %
B-verdi (shading coefficient):	0,99	0,95
G-verdi (SHGC):	0,86	0,83
U-verdi (EN673 W/m2 oK):	5,80	6,07
Materialtykkelse:		7 mil / 0,18mm
Limfasthet:		1,25kg/cm2
Strekholdbarhet:		26000 PSI
Forlengelse ved brudd:		140 %
Klassifisering:		NS EN 12600 2b2, 1b1

Spesifikasjonene gjelder film montert på klart enkeltglass (3 mm). Tester, utstyr og metoder er i samsvar med ASTM, ANSI og NFRC standarder.

7 mil Clear – en lettmontert sikkerhetsfilm som benyttes mot innbruddsikring.

Bruksområder: Personbeskyttelse mot splintskader ved mindre trykkbølger, innbrudd, vandalisme, personangrep og skadeverk.

Testresultater:		
Støt	AS/NZS 2208	✓
	ANSI Z97.1 (48" pendelfall)	✓
	CPSC 1201 Title 16 (48" pendelfall)	✓
	NS EN 12600 Klasse 2B2, 1B1	✓
Brann	BS 476 Brannspredning	✓
	ASTM D1929 Gnist	✓
	ASTM E84 Overflatebrann	✓
Bombetest	GSA Nivå C (4psi, 30psi/msec)	P(3B)



Hanita Coatings

Monteringsanbefaling	4 mil Clear
Klart enkeltglass (3mm):	Ja
Klart dobbeltglass:	Ja
Low-E dobbeltglass:	Ja
Trippel Glass:	Ja
Garanti	10 år *

* i tråd med våre glasskompatibilitets retningslinjer