



Multi 40 INT	Enkeltglass	Dobbeltglass
Transmisjon UV-lys :	< 1 %	< 1 %
IR-reduksjon:	85 %	85 %
Synlig lys	Transmisjon :	43 %
	Refleksjon:	33 %
Total	Solrefleksjon:	49 %
	Solabsorbsjon:	27 %
	Soltransmisjon:	24 %
B-verdi (shading coefficient):	0,42	0,44
G-verdi (SHGC):	0,36	0,38
U-verdi (EN673 W/m2 oK):	4,90	2,37
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	66 %	62 %

Tester, utstyr og metoder er i samsvar med ASTM, ANSI og NFRC standarder.

Markedets beste solfilm for innvendig montering!

Multi 40 er et resultat av omfattende forskning på reduksjon av effektiv solvarme, i kombinasjon med alle typer glass. Resultatet er en høyteknologisk vindusfilm med unike egenskaper; den har høyt lysgjennomslipp, høy TSER og samtidig lav absorpsjon.

- Lett reflekterende med høyt lysgjennomslipp
- Totalt avvist solenergi på 66 %
- Lav absorpsjon påfører glasset minimalt stress
- Kan monteres på nesten alle typer glass
- UV-stopp: reduserer bleking av interiøret
- 10 års fabrikkgaranti *

Monteringsanbefaling	Multi 40 INT
Klart enkeltglass (3mm):	Ja
Klart dobbeltglass:	Ja
Low-E dobbeltglass:	Ja
Trippel Glass:	Ja*

* i tråd med våre glasskompatibilitets retningslinjer