



SEC 820 S 20	Uten film	Med film
Transmisjon UV-lys:	75 %	< 1 %
Transmisjon Synlig lys:	92 %	18 %
Total Solabsorpsjon:	7 %	33 %
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	14 %	80 %
B-verdi (shading coefficient):	0,99	0,25
G-verdi (SHGC):	0,86	0,20
U-verdi (EN673 W/m ² oK):	5,80	5,08
Materialtykkelse:		Ca 230μ/0,25mm
Vekt:		294g/m ²
Limfasthet:		0,9-1,25kg/cm ²
Strekholdbarhet:		33,3kg/cm
Tøybarhet:		>150%
Klassifisering:		NS EN 12600 1b

Spesifikasjonene gjelder film montert på klart enkeltglass (3 mm). Tester, utstyr og metoder er i samsvar med ASTM, ANSI og NFRC standarder.

Optimal innbruddsikring med toning!

SEC 820 S 20 er den mest brukte sikkerhetsfilmen med solskjerming. Filmen er lett å montere, den er robust nok til å motstå personangrep og innbruddsforsøk. I tillegg begrenser den innsynet og demper varmen.

- Høykvalitets tonet 3-lags innbruddsfilm
- Beskyttelse mot innbrudd og splintskader
- Trykkaktivisert limsystem
- Blokkerer 80 % av solenergien
- UV stopp; hindrer bleking av interiøret
- 10 års fabrikkgaranti*

Monteringsanbefaling	SEC 820 S 20
Klart enkeltglass (3mm):	Ja
Klart dobbeltglass:	Ja*
Low-E dobbeltglass:	Kontakt oss*
Trippel Glass:	Nei*

* i tråd med våre glasskompatibilitets retningslinjer