



SEC 400 Frost	Uten film	Med film
Transmisjon UV lys (300-380 nm):	60 %	5 %
Transmisjon Synlig lys:	89 %	55 %
Total Solabsorpsjon:	7 %	29 %
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	14 %	33 %
B-verdi (shading coefficient):	0,99	0,80
G-verdi (SHGC):	0,86	0,71
U-verdi (EN673 W/m ² oK):	5,90	5,60
Materialtykkelse:		ca 110µ/0,15mm
Vekt:		140g/m ²
Limfasthet:		0,9-1,25kg/cm ²
Strekholdbarhet:		19 kg/cm
Tøybarhet:		>150%
Klassifisering:		NS EN 12600 2b

Spesifikasjonene gjelder film montert på klart enkeltglass (3 mm). Tester, utstyr og metoder er i samsvar med ASTM, ANSI og NFRC standarder.

Optimal glassikring og frost i en og samme film

SEC 400 Frost er en film med både glassikring og innsynsbegrensning i en og samme film.

- Høykvalitets frostet beskyttelsesfilm
- Beskyttelse mot splintskader
- Hindrer innsyn
- Blokkerer 33 % av solenergien
- UV stopp; hindrer bleking av interiøret
- 10 års fabrikkgaranti*

Monteringsanbefaling	SEC 400 Frost
Klart enkeltglass (3mm):	Ja
Klart dobbeltglass:	Ja
Low-E dobbeltglass:	Ja*
Trippel Glass:	Kontakt oss*

* i tråd med våre glasskompatibilitets retningslinjer