



## Black 05 - EXT

Mørk og nøytral utvendig film

Black 05 filmen er svært effektiv for å redusere solblending, samtidig som den fortsetter å presentere et nøytralt, refleksjonsfritt aspekt.



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	N/A
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys	Transmisjon: 6%
	Refleksjon: 5%
Total	Solrefleksjon 7%
	Soabsorbsjon 48%
	Soltransmisjon 45%
B-verdi (shading coefficient):	0,60
G-verdi (SHGC):	0,57
U-verdi (EN673 W/m2 oK)	5,10
<b>Totalt Avvist Solenergi (TSER):</b>	<b>44%*</b>

*Data er basert på klart 3 mm glass  
(\*dobbelt glass 4-16-4)*

### Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m2. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader.



### Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

### Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	!
Klart trippelglass	✗
Low E dobbelt glass	✗
Farget dobbel glass	✗
Dobbelt med laminert ext	!
Dobbelt med laminert int	✗

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

### Tilgjengelige bredder

91 cm	122 cm
✓ 152 cm	183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år