



Ceramica 70 EXT

e-Lite Xtra –en revolusjonerende vindusfilm med magiske egenskaper

Den ultimate evolusjonen innen vindusfilm er Ceramica-serien, en film med nano keramisk base for demping av varme. Grunnet dette unngår den også interferens med elektriske enheter samtidig som det gir et høyt nivå av infrarød beskyttelse, noe som forbedrer konstruksjonen av filmen, og gir et av markedets beste garantier.



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	95%
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys	Transmisjon: 75%
	Refleksjon: 8%
Total	Solrefleksjon 6%
	Soabsorpsjon 53%
	Soltransmisjon 41%
B-verdi (shading coefficient):	0,60
G-verdi (SHGC):	0,49
U-verdi (EN673 W/m ² oK)	5,08
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	59%*

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbelt glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m². Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader. ➡



Vedlikeholdsinstruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	!
Klart trippelglass	✓
Low E dobbelt glass	!
Farget dobbel glass	!
Dobbelt med laminert ext	✗
Dobbelt med laminert int	!

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

91 cm	122 cm
✓ 152 cm	183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år