



Natural Deluxe 50 - EXT

Natural Deluxe - en vakker og arkitektonisk film

Natural Deluxe filmene er svært effektive for å redusere solvarme, samtidig som de fortsetter å tillate den naturlige lysoverføring. Det hjelper merkbart med å redusere solblending, og formidler et nøytralt og tilpasset preg til bygningens ytre aspekt. En favoritt blandt interiørdesignere og arkitekter.



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	N/A
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys	Transmisjon: 50%
	Refleksjon: 14%
Total	Solrefleksjon 13%
	Soabsorpsjon 40%
	Soltransmisjon 47%
B-verdi (shading coefficient):	0,60
G-verdi (SHGC):	0,51
U-verdi (EN673 W/m2 oK)	5,80
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	54%*

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbelt glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m2. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader.



Vedlikeholdsintruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblending. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	✓
Klart trippelglass	✓
Low E dobbelt glass	✓
Farget dobbel glass	✓
Dobbelt med laminert ext	✗
Dobbelt med laminert int	✓

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

91 cm	✓	122 cm
✓ 152 cm	✓	183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år