



SGN Silver Sputtered 15 - INT

Solar Silver markedets mest anvendte vindusfilm

Denne metalliserte solfilm er den mest installerte vindusfilmen i verden. Gjennom den høye refleksjonen har filmen de absolutt maksimale solbeskyttende og varmereduserende egenskaper. SGN versjonen benytter 'sputtered' teknologi for høyere effekt og lenger varighet.



Teknisk datablad	
IR-reduksjon	93%
Transmisjon UV:	>1%
Synlig lys	Transmisjon: 14%
	Refleksjon: 53%
Total	Solrefleksjon 57%
	Soabsorpsjon 32%
	Soltransmisjon 11%
B-verdi (shading coefficient):	0,25
G-verdi (SHGC):	0,21
U-verdi (EN673 W/m2 oK)	5,4
Totalt Avvist Solenergi (TSER):	81%

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbel glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m². Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader. 🛠️



Vedlikeholdsinstruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

Klart enkeltglass	✓
Klart dobbel glass	!
Klart trippelglass	✗
Low E dobbelt glass	!
Farget dobbel glass	✗
Dobbel med laminert ext	!
Dobbel med laminert int	✗

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

	91 cm	122 cm
✓	152 cm	183 cm

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år