



Ultra Light 70 - INT

En usynlig beskyttelse mot uønsket varme og UV-stråler

UltraLight 70 fjerner IR-varme i stedet for synlig lys, noe som gjør dette til den perfekte filmen for deg som vil bevare det naturlige lyset, og oppnå maks solskjerming og UV-reduksjon. Filmen er en storselger for energibesparing på kjøpesentre, glassfasader, ferge og lignende.



| Teknisk datablad | |
|--|--------------------|
| IR-reduksjon | 95% |
| Transmisjon UV: | >1% |
| Synlig lys | Transmisjon: 68% |
| | Refleksjon: 18% |
| Total | Solrefleksjon 27% |
| | Soabsorbsjon 36% |
| | Soltransmisjon 37% |
| B-verdi (shading coefficient): | 0,40 |
| G-verdi (SHGC): | 0,41 |
| U-verdi (EN673 W/m2 oK) | 4,90 |
| Totalt Avvist Solenergi (TSER): | 59% |

*Data er basert på klart 3 mm glass
(*dobbelt glass 4-16-4)*

Tekniske data

Anbefalinger er basert på standard glassoverflate opp til 2,5 m2. Produktet må monteres i henhold til solfilmsgruppens anvisninger for at garanti skal gjelde, samt unngå glass skader.



Vedlikeholdsinstruksjoner

- ✓ Vaskes med mild såpeblanding. Første gang tidligst etter 30 dager.
- ✓ Unngå skarpe gjenstander og ikke fest klistremerker på filmen.

Monteringsanbefaling

| | |
|--------------------------|---|
| Klart enkeltglass | ✓ |
| Klart dobbel glass | ✓ |
| Klart trippelglass | ✓ |
| Low E dobbelt glass | ! |
| Farget dobbel glass | ! |
| Dobbelt med laminert ext | ! |
| Dobbelt med laminert int | ! |

✓ Ja ! Forsiktig ✗ Nei

Tilgjengelige bredder

| | | |
|----------|---|--------|
| 91 cm | ✓ | 122 cm |
| ✓ 152 cm | | 183 cm |

Oppbevaring (-5 til 35 C) maks 3 år